

# PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico  
Panamá

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 14/2/2017

REF: BOPP-CG

**Producto:** CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO DE CAUCHO

**Uso recomendado:** Uso general y extrafuerte  
Especialmente recomendado para lograr adhesión inmediata y permanente  
Resistente a diluyentes ácidos y alcalinos.  
Resistente a temperaturas de hasta -30°C si se aplica a temperatura ambiente.  
Resistente a temperaturas de hasta +130°C por cortos periodos de exposición.

**Sustrato:** Polipropileno Biorientado  
**Adhesivo:** Caucho natural en base solvente

**Colores:** Transparente y Marrón

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 600 m, dependiendo del ancho.

			<b>Tipos disponibles</b>
<b>Espesor Total (ASTM D 3652)</b>	Unidades micras	Tolerancia ± 10%	<b>44</b>
<b>Espesor del sustrato (ASTM D 3652)</b>	micras		25
<b>Adhesión al acero (ASTM D 3330)</b>	N/cm		>2
<b>Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)</b>	N/cm		>36
<b>Elongación (ASTM D3759)</b>	%		130
<b>Adhesión inmediata (ASTM D 3121)</b>	mm		13
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>	C		de 2 a 45
<b>Rango de temperaturas de trabajo</b>	C		de -25 a 65

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular