

PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico
Panamá

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 31/7/2018

REF: BOPP-REF

Producto: CINTA ADHESIVA DE BOPP CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO

Uso recomendado: Producto adecuado para flejar cualquier tipo de material
Altamente resistente

Sustrato: Polipropileno biorientado reforzado con fibra de vidrio bidireccional
Adhesivo: Transparente en base Hot Melt de caucho sintético y resinas de hidrocarburo

Colores: Transparente

Dimensiones: Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 100 m, dependiendo del ancho

	Unidades	Tolerancia	Tipos disponibles	
			MEDIUM	PREMIUM
Espesor Total (ASTM D 3652)	micras	± 15	120	157
Espesor del sustrato (ASTM D 3652)	micras	± 1,2	25	28
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	± 2,5	11	8,4
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	± 20	240	612,8
Elongación (ASTM D3759)	%	±2	110	104
ASTM D5330, TYPE II				Cumple

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular