

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión

10/7/2018

REF: **DA-PAPEL**

**Producto:**

**CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE PAPEL**

**Uso recomendado:** Doble adhesivo de Papel  
Especialmente adecuado para usos en manualidades, bricolaje, industria, papeleras y textiles  
La calidad extra fuerte es recomendada para superficies de difícil adhesión y es resistente a la temperatura y la exposición al ambiente

**Sustrato:** Soporte de Tisú con protector de papel bisiliconado

**Adhesivo:** Transparente

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 150 m, dependiendo del ancho  
Otros anchos para pedidos especiales

	Unidades	Tolerancia	Tipos disponibles	
			MEDIUM	PREMIUM
<b>Espesor Total (ASTM D 3652) (sin Liner)</b>	micras	± 15	84	170
<b>Adhesividad (AFERA 5001)</b>	N/cm	± 2,5	5,6	6,56
<b>ADHESIVO</b>			Acrílico Solvente	Acrílico xtra
<b>Rango de temperaturas de trabajo</b>			(de -30°C a +120°C)	(de -40°C a +150°C)
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>			(de 10°C a 40°C)	(de 10°C a 40°C)

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular