

# PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico  
Panamá

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 31/7/2018

REF: DUCT-G

**Producto:** CINTA AMERICANA PARA USO GENERAL

**Uso recomendado:** Para empacar, unir, reparar, fijar temporalmente en actividades generales.  
Recomendado para actividades de bricolaje y decorativas.  
De fácil corte manual.

**Sustrato:** Polietileno reforzado con tela de Poliester

**Adhesivo:** Caucho Natural / Resina

**Colores:** Gris Plata

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 9 m hasta 60 m, dependiendo del ancho

			<b>Tipos disponibles</b>
<b>Espesor Total (ASTM D 3652)</b>	<b>Unidades</b> micras	<b>Tolerancia</b> ± 15	<b>MEDIUM</b> <b>280</b>
<b>Adhesión al acero (PSTC 101)</b>	N/cm	± 1	8,76
<b>Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)</b>	N/cm	± 10	38,52
<b>Elongación (ASTM D3759)</b>	%	±10	122
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>	°C		De +4 a +32
<b>Rango de temperaturas de trabajo</b>	°C		De 0 a +82

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular