

# PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico  
Panamá

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 14/2/2017

REF: BOPP-COLOR

**Producto:** CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO ACRILICO DE COLORES

**Uso recomendado:** Uso general.  
Adecuado en empaques de identificación de sellado, decoración, bricolaje, flejado

**Sustrato:** Polipropileno Biorientado

**Adhesivo:** Emulsión en agua de adhesivo acrílico sensitivo a la presión

**Colores:** Azul, Naranja, Rojo, Blanco, Amarillo, Verde

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 600 m, dependiendo del ancho.

			<b>Tipos disponibles</b>
<b>Espesor Total (ASTM D 3652)</b>	Unidades micras	Tolerancia ± 2	<b>45</b>
<b>Espesor del sustrato (ASTM D 3652)</b>	micras		25
<b>Adhesión al acero (ASTM D 3330)</b>	N/cm	Min	2,00
<b>Fuerza de adhesión (ASTM D 3654)</b>	min	Min	5
<b>Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)</b>	N/cm	Min	35,00
<b>Elongación (ASTM D3759)</b>	%		110
<b>Adhesión inmediata (ASTM D 3121)</b>	mm		< 60
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>	°C		De +0 a +49
<b>Rango de temperaturas de trabajo</b>	°C		De -35 a +93

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular