

# PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico  
Panamá

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : **1/11/2019**

REF:

**BOPP-AG**

**Producto:** **CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO ACRILICO**

**Uso recomendado:** Uso general.  
Especialmente recomendado para cierre manual de empaques de cartón.

**Sustrato:** Polipropileno Biorientado

**Adhesivo:** Emulsión en agua de adhesivo acrílico sensitivo a la presión

**Colores:** Transparente y Marrón

**Dimensiones:** Anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm / Largos desde 20 m hasta 1500 m, dependiendo del ancho.

				Tipos disponibles			
	Unidades micras	Tolerancia ± 2		40	45	50	90
<b>Espesor Total (ASTM D 3652)</b>							
<b>Espesor del sustrato (ASTM D 3652)</b>	micras			25	25	30	60
<b>Adhesión al acero (ASTM D 3330)</b>	N/cm	MINIMO		1.74	2.00	2.05	2.48
<b>Fuerza de adhesión (ASTM D 3654)</b>	min	MINIMO		2	5	8	12
<b>Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)</b>	N/cm	MINIMO		35	35	38.62	38.62
<b>Elongación (ASTM D3759)</b>	%			110	110	120	120
<b>Adhesión inmediata (ASTM D 3121)</b>	mm			< 75	< 60	< 60	< 50
<b>Rango de temperaturas de aplicación</b>	°C			De +0 a +49			
<b>Rango de temperaturas de trabajo</b>	°C			De -35 a +93			

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

### **Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de  $25^{\circ}\pm 2^{\circ}$  C y humedad relativa en el rango de 55 %  $\pm$  5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular