

PSA Tapes Corp

Panamá Pacífico
Panamá

HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de elaboración / revisión : 10/7/2018

REF: ALUFOIL

Producto: CINTA ADHESIVA DE FOIL DE ALUMINIO

Uso recomendado: Para unir y sellar tableros de fibra de vidrio y envolturas de conductos para mejorar la apariencia y mantener la integridad de la barrera de vapor

Sustrato: Papel de aluminio
Adhesivo: Caucho Sintético / Resina

Dimensiones: Rollos 48 mm X 60 m

			Tipos disponibles	
Espesor Total (ASTM D 3652)	Unidades micras	Tolerancia ± 5	84	84
Adhesión al acero (ASTM D 3330)	N/cm	± 2	3	13
Resistencia a la tracción (ASTM D 3759)	N/cm	± 10	28	32
Elongación (ASTM D3759)	%	±3	103	103
Temperatura de operación	°C	De -17 a +107		De -17 a +107
Normas ASTM E-84 / UL - 723				Cumple

(Min = valor mínimo obtenido de una serie de pruebas del lote)

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Se recomiendan temperaturas de entre 15 y 25°± 2° C y humedad relativa en el rango de 55 % ± 5%.

Todos los valores se presentan para efectos comparativos y no representan garantía del fabricante.

Se sugiere al comprador verificar, antes de usar, la idoneidad de este producto para la aplicación particular